

产品简介

产品特性

拥有德国蓝天使认证。高品质乳胶漆，抗擦洗性强，不含溶剂，易施工。扩散性符合德国 DIN52122 标准，抗擦洗能力符合德国 DIN53778 标准。

适用范围

可用于多种表面，比如水泥、混凝土、石膏板等表面，也可用于硅酸盐等已经上过漆的旧墙面。

表面预处理

涂刷表面必须保证干燥、清洁。将旧的和正在剥落的表面清理干净。石灰和硅酸盐表面须用钢丝刷擦洗。对吸附性强的白垩表面须用品赫通用底漆涂刷。

覆盖率

对非吸收性的表面约为 7-9 m²每升，对吸收性强的表面约为 5-7 m²每升。实际覆盖率因墙面的吸收程度不同而有所差异。

施工方法

刷涂、辊涂、无气喷涂。使用前请搅拌均匀，兑水不要超过 5%。避免在 5°C 以下施工。

干燥时间

取决于墙面吸收程度等因素。在温度 20°C，湿度 60% 的环境，2-4 小时后可涂刷第二遍。

调色范围

PIGROL 调色系统可提供 2000 多种调色方案。

安全须知

将产品放在儿童触不到的地方。不要吸食喷雾和涂料。在喷涂的过程中需保持通风。如果眼睛或者皮肤接触到涂料，应立即用水冲洗。生产日期：查看桶身包装。