

## 产品简介

### 产品描述

该产品通过德国蓝天使认证，具有超强遮盖力，能覆盖墙面细微裂纹，在保持环保性能优异的同时，特别优化配方中成膜物质比例，使漆膜更加致密，显著提高了抗污能力。

荣获德国蓝天使认证

耐洗涤性通过德国 DIN 53 778 W M 认证；

耐冲刷性通过欧洲 EN 13 300-3 认证。覆盖力属于德国涂料产品 1 类。

### 产品特性

本产品易于施工，铺展性良好，是一款高品质的内墙乳胶漆。

### 适用范围

本产品适用于石膏、石膏板、混凝土、壁纸表面以及旧墙面。

### 表面预处理

涂刷表面必须保证干燥、清洁、结实。墙表面的粉尘、胶等杂物必须彻底清洁掉。对于吸收性强的墙面，必须预先涂刷一遍水性墙面底漆。

### 覆盖率

约为 6-8m<sup>2</sup> 每升，实际覆盖率因墙面的粗糙度以及吸收程度和产品是否兑水而有所差异。

### 施工方法

辊涂、刷涂、无气喷涂。底漆或者头道面漆兑水不超过 10%，最后一遍面漆兑水比例不超过 5%。

工具使用后，立即进行清洗。

### 干燥时间

干燥时间取决于墙面吸收程度和环境温度湿度等因素。在温度 20°C，湿度 60% 的环境，2-4 小时后可涂刷第二遍。

### 调色范围

标准色：白色

使用 PIGROL 调色系统调色，可提供 5000 多种调色方案。

### 光泽度

哑光。