

产品简介

产品特性

本产品是一款高品质内墙底漆，高遮盖力，易施工，色彩协调。

适用范围

适用于室内底材表面，如：混凝土，石膏，刨花板，石膏类纸板的墙面和天花板的表面。均匀涂刷底漆可增加面漆的覆盖率。

表面预处理

使用前充分搅拌，必要时用水稀释。涂刷表面必须干燥。温度不得低于+ 5℃，相对空气湿度应低于 80%。可辊涂，刷涂，喷涂。未上漆的表面：新的石膏和混凝土基材应在 4 周后涂刷。清除表面的灰尘和污垢，用腻子修补不平及缺损的地方。已上过漆的表面：在涂漆之前清洗除去油污。表面涂过硅酸盐涂料或丙烯酸颜料的应彻底清除以上涂层。清除表面的灰尘和污垢，用腻子修补不平及缺损的地方。

覆盖率

在平整，不渗透表面，12-14 m²/L（一遍），粗糙，渗透率强的表面，9-11 m²/L（一遍）。

干燥时间

温度为 23℃，相对湿度为 50%的环境下，一小时表干，三小时后可以刷面漆。

注意事项

将涂料置于儿童不易接触到的地方，可用 20% 以下清水稀释，涂刷后保持房间通风，并迅速用水清理工具。废弃空桶应交由专门负责回收的部门处理。

储存和运输

储存和运输温度为 5℃ 至 25℃ 之间，严防冰冻。严防重物挤压。

保质期

桶盖未开启保质期三年，具体日期见桶身。