

产品简介

产品描述

本产品是一款水性木器清漆。可用于木质地板、镶木地板、门、家具，墙面以及天花板表面。特别适用于实木地板及实木复合地板的翻新。抗磨损、防刮、无辊痕接缝、防水。

产品特性

本品为室内木器表面提供完美的透明封闭涂层，特别适用于地板的养护和翻新。它是一款完全透明、不黄变、且具备出色耐磨防刮性能的清漆。在干燥达到最终硬度后，对水和各种非溶剂型的清洗剂具备出色的抵抗能力。易于施工、干燥快，拥有良好的铺展性和填充性，环保性能出色，可用水稀释，干燥后没有气味。涂刷时无需采取特别的防护措施，应用过程中不会产生危险气体。

功能

本产品是一款低气味，水性、快干的木器清漆。漆膜对唾液和汗水的抵抗力符合德国 DIN53160 标准。安全适用于儿童玩具表面，符合欧盟 EN 71-3 对玩具安全标准。本品为非易燃产品，符合德国 DIN 4102 标准。

适用范围

广泛适用于所有类型的室内木材（软、硬以及热带木材皆适用），并用作薄木板或木镶板的清漆涂层以及室内结构中的墙面、密封包层和实木表面（如：栏杆、吧台、长椅、桌子等）。特别推荐用于修复镶木地板以及实木地板的密封包层。对于经常使用的墙纸以及石膏表面可以形成坚硬的保护层，但请注意不可用于潮湿区域。

覆盖率

约为 7-10 m² 一遍每升，实际覆盖率因木材表面的粗糙度以及吸收程度不同而有所差异。

施工方法

刷涂或辊涂。

干燥时间

干燥时间取决于墙面吸收程度和环境温度湿度等因素。在 温度 20°C，湿度 60% 的环境下，约 1 小时后表面不沾灰尘，约 1.5 小时后表干，约 2-3 小时后可打磨并涂刷第二遍。约 24 小时后完全干燥，达到最终硬度约需 14 天。

成分

纯丙烯酸乳液、聚氨酯水分散体、水、成膜助剂、助剂、防腐剂。