

产品简介

产品描述

本产品是专为保护室内及室外木材而打造的一款木蜡油。无滴落，防水并具有耐候性。分散性强。原材料中高达 75% 的成分皆为天然原料和可再生原料。具有抗唾液抗汗性，同样适用于玩具表面。可用其他 PIGROL 产品进行重涂。

产品特性

高品质天然木蜡油，可深入渗透到木材中，形成一层防水防污耐候性佳的无辊痕漆膜。含有防紫外线微颗粒的颜料会渗入木材表层，可防止木材因有害的紫外光照射而出现白斑。环保、无溶剂水性木蜡油，对唾液和汗水的抵抗力符合德国 DIN53160 标准，安全适用于儿童玩具表面，符合欧盟 EN 71-3 对玩具安全的标准。干燥后，防水性、耐候性佳。

适用范围

广泛适用于各类木材表面。在室外，可用于木板、嵌镶板、花园设施、阳台、窗户、门、篱笆、温室及蜂箱的表面；在室内，可用于木质天花板、木质顶梁、壁板、木质扶梯、门、木质家具、木质玩具等表面。

覆盖率

约 10-12 m² 一遍每升，实际因施工表面的粗糙度和吸收程度不同而有所差异。

施工方法

刷涂、辊涂、无气喷涂。

使用前搅拌均匀。为避免木板变形，在安装前，必须均匀涂刷木板的所有裸露表面。对于室内，推荐涂刷 1-2 遍；对于室外，推荐涂刷至少 2 遍；对于暴露在恶劣天气下的，推荐涂刷三遍。

干燥时间

干燥时间取决于墙面吸收程度和环境温度湿度等因素。在温度 20°C，湿度 60% 的环境下，30-60 分钟后表干，约 1-2 小时后可打磨并涂刷第二遍。

调色范围

PIGROL 调色系统可提供 2000 多种调色方案。