

产品简介

产品描述

本产品是一款高品质的纯水性丙烯酸涂料，与木材表面贴合，形成防水防尘的不粘涂层。本产品纯水性，漆膜耐磨，透气性好。易施工，耐磨性和耐擦性好。漆膜对唾液和汗水的抵抗力符合德国 DIN53160 标准，安全适用于儿童玩具表面，符合欧盟 EN71-3 对玩具安全标准。本产品共有红黄蓝绿白五种色彩。

适用范围

适用于石膏、砖石、混凝土、塑料（硬质 PVC）和不锈钢表面。

表面预处理

清除木材表面的灰尘、油渍和旧漆。如果旧漆有掉皮，需将旧漆彻底清理干净，让表面更易涂刷新漆。

施工方法

刷涂，辊涂和喷涂（无气）

使用前将涂料搅拌均匀。用不稀释的品赫蜂巢木器漆涂刷 1-2 次。用长毛刷或高品质的辊筒刷出来的效果更好。对于吸收性强的表面和使用喷涂施工方式的可按 5-10% 的比例加水稀释。

各种颜色都可相互混合。

温度 8°C 下或阳光直射条件下不宜施工。

覆盖率

覆盖率因木质表面的粗糙程度和吸收程度不同而有所差异。约 5-6 m²/L。

干燥时间

干燥时间因表面的吸收程度不同而有所差异。在室内 20°C，湿度 60% 条件下，大约 1 小时后表干。2-3 小时后可涂刷第二遍。低温和高湿度干燥时间更长。

工具清洗

施工后立即用水和肥皂清洗工具。

储存

密封使用过的漆桶。在阴凉处储存，防霜冻，防烟火。

成分

丙烯酸乳液、色素、颜填料、水、成膜助剂、添加剂和防腐剂。