

曼彩石 规格 20kg

产品介绍

该产品是一款以高级水性丙烯酸乳液为主材，结合优质无机颜料和高性能助剂，运用现代加工工艺制成的高仿真水性艺术涂料。经一次性喷涂后，产品中多彩的色粒相互交融并成膜，呈现出逼真的石材纹理及色泽，是昂贵石材的理想替代品。除了极佳的艺术感和丰富的选择性，该产品还具有安全环保、耐候性佳、持久耐沾污等优点，是专业人士青睐的新型饰面材料。

基层处理

要上漆的表面要全无油脂、尘污和松散物质。新的墙壁需充分干透。墙体表面含水率必须小于 10%，pH 值必须低于 10。

施工

需用水性多彩漆专用喷枪来上漆。开罐前，宜先慢速摇动罐身。开罐后，可用料勺慢慢搅动或将料液倒入空桶内来回数次使混合均匀，严禁使用电动工具搅拌。采用十字交替法喷涂两道，气压控制在 0.1-0.2MPa。若发生涂层不匀时，可进行局部补喷，但间隔时间最好不超过 2 小时。正常情况下，不需要稀释。用过的工具应立即用肥皂及温水清洗干净。不准重复使用接触过不同型号、不同性能漆料的器具。如有需要应将其残留物清除干净并彻底洗净后才能使用。

基地温度低于 5℃或环境湿度大于 85%时请勿施工。

正常情况下，每平方米涂布用量为 0.5-0.8kg/2 遍。实际涂刷面积会因实际仿石效果和花形及表面粗糙程度不同而不同。

保质期

必须存放于阴凉干燥的地方，严防霜冻（不低于 0℃）。此产品保质期 12 个月，生产日期请参照标签。