



TL-2011NA 高密度聚乙烯蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性油墨、水性涂料、水性漆、水性光油
- ★ 皮革涂饰剂
- ★ 地板、皮化鞋化、家具、汽车、纸品等上光剂

【技术指标】

外观	PH 值	粒径 (μm)	固含量 (±1%)	乳化体系	固体蜡熔点 (℃)
淡色半透明 乳液	7.0-9.0	≤0.1	35%	非、阴离子	137

【性能特点】

1. 极高熔点，耐磨、耐划伤性、滑爽性好、抗粘连
2. 透明度好，适用于高光泽体系涂层要求。
3. 涂层油亮，耐抛不失光，抗水性好。

【用 途】

1. 水性光油、水性清漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）的理想表面保护剂，抗摩擦，抗划伤，抗粘连、增加滑爽性和光泽度。类似功能在地板蜡等其他上光剂领域中也得到应用。
2. 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中提供抗摩抗划伤，增加滑爽性和光泽度，改善手感和抛光性。并在其他上光领域应用。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质，