

YWE4100 双组份环氧分散体

◇ 特点

- 干性快
- 防腐性优异、耐水性
- 颜料润湿性
- 硬度高

◇ 用途

- 适用于普通钢结构、轨道交通、工程机械、集装箱等

◇ 性质

组份	双组份环氧分散体	外观	黄色粘稠液体	黏度	100-6000mpa.s/25°C
PH 值	8-9	环氧当量 (g/mol)	1000±100	固体份%	50±2

◇ 储存说明

- 在原包装完好的情况下，在发货后于 20°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-30°C。如果受冻或者温度超过 30°C，则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染，则会对产品造成不可逆的影响。

◇ 包装规格

- 40kg/桶或 200kg/桶

◇ 安全

- 本产品不含溶剂，必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用本公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。