

## YWH6040 羟基丙烯酸分散体

### ◇ 特点

- 外观好
- 施工性及配套性佳
- 优异的光泽，丰满度

### ◇ 用途

- 适用于工程机械、木器、修补漆水性 PU 面漆

### ◇ 性质

<b>组份</b>	羟基丙烯酸分散体	<b>外观</b>	乳白液体	<b>黏度</b>	200-2000mpa.s/25°C
<b>固体份</b>	40±2%	<b>羟基含量</b>	4.0%	<b>PH 值</b>	7±0.5

### ◇ 储存说明

- 在原包装完好的情况下，在发货后于 20°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-40°C。如果受冻或者温度超过 40°C，则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染，则会对产品造成不可逆的影响。

### ◇ 包装规格

- 40kg/桶或 200kg/桶

### ◇ 安全

- 必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。