

赢创 T-9 有机锡催化剂

产品介绍

Dabco T-9 催化剂（辛酸亚锡）适用于“一步法”聚醚氨酯泡沫的制造。由于其均活性及优良稳定性，因而此种催化剂较其他一般乙酸锡产品更适宜用于经济、高速及大量的泡沫制造。

典型物理性能

外观	无色至淡黄
锡总含量	28%
总锡量中亚锡	97%
颜色（加德纳）	3
冰点	-25°C
黏度（25°C）	250cs (312 cps)
闪燃点	142°C (COC)
比重（25°C）	1.25

应用

Dabco T-9 催化剂适用于软性、半软性及硬性聚醚泡沫的制造。它亦可用于聚氨酯涂层及密封剂制造中的催化剂。

安全及处理须知

Dabco T-9 可能刺激眼睛，因此，宜尽量避免直接或经衣服长期接触此锡类产品。在加热的情况下，此类催化剂能产生有机硫化物及其热解化合物蒸气。吸入此种蒸气能引致刺激及造成不适感觉。若眼睛一旦受到触染，须立即以清水冲洗眼部至少十五分钟，并应延医治理。若身体其他部分受到触染，必须用肥皂及水彻底清洗及冲濯多次。污染之衣物亦须以肥皂及水洗濯后方可再用。在与蒸气接触的情况下，应将受感染者移至不污染的地方。

欲知有关安全的更多资料，请参阅 Dabco T-9 催化剂物料安全数据说明书，可向本公司索取。