

## 基本参数

硬度：	2H
固含量：	32±1
附着力：	2级
光泽度：	10-95%
VOC：	124g/L
PH：	7-9
MFFT：	5°C
柔韧性：	2mm
表干：	30min
实干：	3h
材质：	WPUD
产地：	广州 <a href="#">同参数产品</a>   <p>PU-2591 广州普衡环保材料有限公司</p>



产品等级：	一级 同参数产品
产品类别：	水性聚氨酯树脂 同参数产品
等级：	A 级 同参数产品
抗压强度：	国标 同参数产品
类型：	聚氨酯成膜质 同参数产品
使用温度：	≤5℃ 同参数产品
外观：	淡黄色乳液液体 同参数产品
形态：	液态 同参数产品
形状：	桶装 同参数产品

颜色：	淡黄 同参数产品
应用范围：	墙漆、木器、表面防涂鸦漆 同参数产品
用途：	水性防涂鸦涂料 同参数产品
执行质量标准：	国标 同参数产品
含量：	32% 同参数产品
CAS：	GB-508 同参数产品
用途级别：	通用级 同参数产品
品牌：	绿蝶 同参数产品
型号：	GB-508 同参数产品

## 详细说明

绿蝶 GB-508 是一款单组份、自交联的水性聚氨酯树脂，具有优异的疏水疏油性，优异的防粘贴抗涂鸦功能，特强的耐擦洗性。良好的施工性，施工多样化。广泛用于防涂水泥、防涂钢铁、各种水漆表面、各类装饰板、防涂木材等。

## 产品特性：

单组份、自交联，常温下自成膜，涂料领域应用广泛  
干燥速度快，漆膜在常温条件下表干快  
高抗粘贴性与防涂性，抗污损  
耐水耐化学品性能高，耐老化硬度高，漆膜柔韧性能好  
优异的保光保色性和附着力，优异的流平性与高丰满度  
优秀的通透度、光泽度。施工方便简洁  
质量保证，欢迎咨询洽谈。