

东胜 ESB-1457 热固性丙烯酸树脂

特性 Features

- 好的户外耐老化性能 excellent durability ;
- 附着力和耐化学性能
- good adhesion and chemical resistance ;
- 好的机械性能和 good physical resistance ;

用途 Application

- 工业用途的烤漆 use for baking coating in industrial.
- 汽车和摩托车面漆 use for top coat of automobile.

性质 Properties

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系
information for reference only, if request detail data of product , please
contact company)

组成部分 Component 丙烯酸树脂

外观 Appearance 透明粘稠液体 clear, sticky liquid

不挥发份 Non volatiles 69 ~ 71%

溶剂 100#溶剂油 Solvesso 100

比重 Density 约 1.04 kg/dm³

粘度 Viscosity Z2-Z5 (25°C) GARDNER

酸价 Acid value 6.5~10.2 mgKOH/g (供应 as such)

溶解性 Dilutability

稀释性 Dilutable

石油醚 White spirit -

二甲苯 Xylene +

甲苯 Toluene +

醋酸乙酯 Ethyl acetate +

醋酸丁酯 Butyl acetate +

丙酮 Acetone +

丙二醇甲醚醋酸酯 P M A +

相容性 Compatibility

%ESB-1457 90 75 50 25 10

% 其它原料 other 10 25 50 75 90

Cymel 300 + + +

Epikote 1001 + + +

CAB 381-0.5 - - -

CAB 381-2 - - -

CAB 551-0.2 - - -

CAB 381-0.1 - - - + = 可溶于 / 相容于 suitable mixing

○ = 部分可溶 / 相容 part suitable mixing

- = 不可溶 / 不相容 not recommended

包装 Packing

净重 Net weight 200 kg