

## WE-100B

蜡种类	离子性质	非挥发物含量, %	上市时间
石蜡	非	50±1	2013

[产品应用](#) [详细说明](#) [产品参数](#) [产品订购资料下载](#)

产品应用：

应用行业	功能	联系人
纺织	防粘剂, 隔离剂	吕照辉先生
建筑及涂料	防粘剂	周宏先生
水性光油(罩光油)	防粘剂	周宏先生
水性油墨	防粘剂	周宏先生
橡胶	防粘剂	卫光源先生
印花胶浆	防粘剂	吕照辉先生
纸质草席(竹席)	防粘剂	周宏先生

详细说明：

大颗粒石蜡乳液，具有最好的防粘性能。在一般石蜡乳液防粘性还不足的情况下，优先测试此产品。

干爽性蜡乳液。如果需要兼顾柔软性，请选用 [WE-1100B](#)。该产品应避免大的剪切力下使用。在调合时，尽量在后道工序添加，并尽量避免用分散盘、剪切盘类的搅拌系统。

\*注意：

- 1.本品不使用时必须密封，盖子必须盖紧；
- 2.储存温度：常温，5-35℃。高于 40℃容易凝结成固体，低于 0℃容易结冰。两者都是不可逆的破坏；
- 3.储存环境：室内封闭环境，可避免阳光直射造成的局部过热和冷空气直吹造成的局部过冷给产品及包装桶所带来的伤害。

环保物质申明							
APEO	可溶性 重 金属	甲醛	邻苯二 甲 酸酯	低分子 量 氯化烃	多环芳 香烃	多溴联 苯	有机锡 化物
不含	不含	不含	不含	不含	不含	不含	不含

产品参数：

外观	白色
蜡熔点，℃	55
非挥发物含量，%	50±1

PH	7
推荐 PH 使用范围	7-10