

水性防腐丙烯酸乳液

LWJ-1066

产品概述

一种特殊聚合的水性环保型丙烯酸乳液，主要用于户内外金属防腐防护，可直接用于金属基材的底漆、面漆。特别适用于水性薄涂型金属防腐漆。

产品应用

用于工业防腐涂料

产品典型技术参数

外观	白色乳状液体
固含量 (%)	45.0 ± 1
布氏粘度 (Brookfield RVT3#转子, 12 转/分, 23 ± 0.5°C)	< 1000 Pa.s
pH 值	7.0-9.0
粒径	0.1-0.2 μm
最低成膜温度, MFT	26°C
乳化体系	阴离子

产品特点

- *优异的耐候性。
- *极低的 VOC，出色的环保性能。
- *特别适用于薄涂型水性工业漆（干膜厚度在 30-45 μm）。
- *突出的高光泽，可达到 80 以上（60° 角）。
- *不使用防腐颜料的情况下，杰出的耐腐蚀性能。
- *配制的水性工业漆干膜厚度在 40 μm 时，抗盐雾性能超过 330 小时，耐盐水性 300 小时。
- *优异的多种颜填料配伍性。

产品安全性

请参考物料安全数据 (MSDS) 获取产品安全性的详细数据，推荐的操作和防范措施。

产品贮存与运输

本品应保存在通风干燥的室内，避免阳光直射，否则易导致乳液成膜结皮，在 5°C~35°C 条件下运输与贮存，有效贮存期自包装之日起为六个月。

产品包装

包装方式 ① 50kg 塑料桶 ② 200kg 塑料桶 ③ 200kg 铁桶 ④ IBC 吨桶。