

## 户内消光剂 W-260E

### 产品说明

W-260E 是一种基于合成树脂的非反应性消光剂，主要应用于户内混合型粉末涂料；提供 3-60% (60) 的低光泽；具有极好的流平、细腻的表面和突出的二次挤出后的光泽稳定性。

### 物理性能

外观	白色至浅黄色粉末
软化点	132-145
挥发份 (%)	≤1.5

### 综合性能

- W-260E 具有极好的流平和更加细腻的表面。
- W-260E 二次挤出后光泽非常稳定。
- W-260E 在低用量下具有更好的消光效果。
- W-260E 对黑白二色配方光泽基本一致。
- W-260E 有着良好的抗泛黄性能，广泛用于混合型粉末体系。

### 使用方法与添加量

- 建议添加量：1-4.5% (总配方量)，直接与树脂、填料及其它助剂共混、挤出即可。
- 由于不同配方和工艺条件，建议用户在使用前通过实验以确定最佳的添加量。

### 包装、储存条件和有效期

- 25 公斤牛皮纸袋包装，内衬聚乙烯塑料袋。
- 本品存放于阴凉及干燥通风的地方以避免吸潮，使用后应立即封闭，远离热源及火源。
- 在<30℃储存温度下有效期至少为二年，过期产品经实验合格后方可使用。

### 安全

- 本品无刺激性，避免接触皮肤，眼睛，操作时需佩戴防护措施；详情参见本产品的化学品物质安全资料 (MSDS)。

### 主要事项

- 正式使用前，客户应做必要的测试，以确定其对具体配方的适用性和有效性。严禁将本品直接用于食品、药品和饲料中。