

# 羟丙乳液

## 产品特点

Houxian<sup>®</sup>2010 是一款双组份水性木器漆专用的高羟乳液，罐内气味极低，所得涂膜硬度极高，耐性极优，通透度佳，暖木效果好，干燥速度快，适合配以水性异氰酸酯类固化剂用于双组份清漆和实色漆的调制。

## 产品性状

- 外观：半透明乳液
- 最低成膜温度 MFFT/°C：38
- 固含量/%：41±1
- 离子性：阴离子
- 粘度（25°C，cps）：<1000
- pH：6-8
- 羟基含量（无溶剂，计算值）：3.0%
- 活化期 pot-life：35°C下 4~6 小时。

## 应用特性

- 与拜耳 2655 或 305 固化剂体系配伍性好
- 硬度上升速度极快，漆膜实测硬度高达 2H
- 耐化学品性剂极优
- 开放时间长，开罐气味低

## 注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

## 免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。