

真石漆

博星天然真石漆是采用优质高分子乳液聚合物为粘结剂，以彩色天然彩砂为主要骨架成分，配以优质助剂等制成的厚质涂料，具有石材自然、稳重、气派的特性，充分展现天然石的丰富质感。

- 仿真度高，独有的天然石材装饰效果
- 使用范围广，可运用于多种立面施工
- 经久耐用，不易褪色，效果可保持 10 年以上
- 抗自然腐蚀，具有优秀的耐水性，耐酸雨，抗沾污性能
- 涂膜柔韧性好，可遮盖墙面的细小裂缝
- 节能环保，可替代石材
- 轻质，与传统石材相比可减少建筑负重近 70%
- 安全，不存在脱落风险
- 性价比高，造价只有石材的 10—20%
- 施工便捷，维护方便

1、批刮腻子，干燥时间：12-48h

2、打磨

3、腻子养护

4、滚涂封闭底漆

5、弹线、描分割线

6、贴美纹纸

7、喷涂真石漆

8、撕美纹纸

9、滚涂罩光漆

• 储存环境：5℃-35℃、清洁、干燥、阴凉、无冻处、密封储存，
严禁日晒雨淋

• 施工要求：基层牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油
迹

• 腻子层检查：涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及 pH 值，含水
率 $\leq 10\%$ ， $\text{pH} \leq 10$

• 环境要求：温度不应低于 5℃，湿度要低于 85%

• 配套的底漆涂刷必须均匀，并彻底封闭基层

• 禁止底漆直接调黑色，替代画线漆使用

• 使用之前充分搅拌均匀，如遇特殊情况加水稀释，加水量控制在
5%以内

• 表干 $\geq 4\text{h}/25^\circ\text{C}$ ，重涂时间至少间隔 24h/25℃

• 每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙

面请使用同一批次产品，防止批次色差

• 在同一面墙上保持设备气压、施工手法、施工厚度等一致，防止造成开裂、透底、色差、发花等弊病

- 施工应避开大风雨雪天气
- 使用后的工具用清水清洗干净