

## R100 屋面工程专用防水涂料

---

### 产品特点

---

#### 01

本产品专为屋面防水工程设计生产，考虑了屋面防水的特殊环境需求，应用环境不受南北方地域限制，一般耐低温可达-20℃，最低可达-35℃。

#### 02

本产品除了喷涂速凝橡胶沥青防水涂料基本性能特点外，添加了抗氧化剂和抗紫外线助剂，突出优秀的耐气候老化性能。同时本产品采用复合聚合物体系，具有较高的产品强度，和优异的抗冻融性能。

#### 03

机械喷涂施工，无需加热，喷涂后不产生鼓包现象。零下 5℃以上可以施工，升温后产品继续固化，性能不变。

### 适用范围

---

各种类型工业与民用建筑的混凝土屋面防水、桥面等。对于细部结构可在本产品中加入增稠剂，进行涂刷施工。暴露屋面可采用本公司专用涂料覆盖，以改变色彩增加阳光反射率，同时有利于保护产品。

### 使用价值

---

防水性能优异、产品性价比高，一次成型、低维护、长寿命。

### 包装

---

1000 公斤、200 公斤、100 公斤、50 公斤 桶装

---

## 产品系列

---

除以上基本性能外 ,根据特殊的应用环境需求 ,用户可以选用下列普通或特殊功能产品 :

---

R100 通用型

R100 PLUS 高性能

R100 FR 阻燃型

R100 R 抗生物及耐根穿刺型

R100 D 耐低温型

---