

## RTS-160 聚氨酯密封胶

---

### 产品特点

---

**01**

高强度，高弹性，粘接力和内聚力优良，使粘接/密封长久有效；

**02**

单组分，湿固化，触变性极佳，立面涂敷不流淌，施工方便；

**03**

无溶剂体系，对被粘基材无腐蚀、无污染，对环境无污染；

**04**

良好的密封性、耐穿刺性、耐水性、耐油性、耐老化性。

#### 适用范围

主要用于汽车、高铁、轨道交通等方面的粘接与密封，

例如：挡风玻璃、侧窗玻璃与主体之间的粘接。

焊缝部位的密封。

客车、卡车、火车的天窗，前、后、侧围部分，车厢地板等的粘接密封。

#### 使用价值

RTS-160 聚氨酯密封胶是一款高性能的单组分粘接密封胶，通过与大气中的湿气反应进行固化，并具有永久性的弹性与韧性。

#### 性能指标：

外观

膏状物

颜色	黑色
密度, g/cm <sup>3</sup>	1.2~1.3
挤出率, ml/min	107
下垂度, mm	0
表干时间, min	40
固化速度, mm/24h	3-4
邵 A 硬度	50-65
拉伸强度, MPa	7
断裂伸长率, %	450
剪切强度, N/mm <sup>2</sup>	4
撕裂强度, N/mm	10
耐低温性	-40℃长期使用无异常

该胶具有优异的施工性，固化速度快，挥发性气味小，配合专用底漆使用效果更佳。

#### 包装

600ml 软包装，300ml 硬铝塑管包装

---

#### 产品系列

---

#### 规格型号：

**RTS-160**