

## 聚氨酯复合胶 DB-2707

序号	型号	粘度 (pa.s/25°C)	固体份(%)	溶剂	抗拉 强度 (kg/cm <sup>2</sup> )	伸长率 %	特性	用途
1	DB-2707	80000±20000	65±2	DCF/MEK	300	500	手感软、耐水洗	高档服装、家纺面料和高、中透TPU膜粘合
2	DB-2717	120000±20000	65±2	DCF/MEK	400	400	手感特别硬、剥离强度高	一般家纺布和箱包布粘合
3	DB-2727	120000±20000	65±2	DCF/MEK	300	400	手感好、耐水洗、剥离强度高	超薄高档服装面料粘合
4	DB-2737	60000±20000	45±2	DCF/DMF/MEK	400	400	耐水洗、剥离强度高	家纺面料和PVC膜、防滑地毯的粘合
5	DB-2757	120000±20000	70±2	DCF/MEK	400	400	剥离强度高、耐水洗	一般家纺布粘合
6	DB-2767	120000±20000	65±2	DCF/MEK	400	300	手感软、剥离强度高	一般服装面料和家纺面料粘合
7	DB-2797	120000±20000	70±2	DCF/MEK	400	500	手感好、强耐水洗、较高剥离强度	高级家纺面料和透气膜粘合
8	DB-2797A	120000±20000	65±2	DCF/MEK	400	400	手感软、耐水洗	高档服装面料和TPU膜粘合