

## 80032031

黄色染料

**产品描述:** 将该水性染料加入到 TREFFERT 281 水性着色剂，用以调节板材底层色泽的辊涂工艺。该产品具有良好的色泽并且不含任何有害重金属。

### 产品性能:

色素: 不含任何铅、镉或铬酸盐色素  
密度: 1.10 ± 0.2 kg/l 25°C 时测得  
释放量: 不超过 3%  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

### 涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀，检查颜色  
固化剂: 无需  
溶剂: 需要时加水稀释粘度  
用量: 无需  
模式: 应用于海绵辊筒硬度为 25-35 的腻子辊涂机

**基材:** 该产品被特别指明用于添加到无色的 281-水性着色剂以调节板材基层的颜色。请在作其他用途前咨询我们的技术人员。

### 储藏期:

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 0 - 60°C

### 运送包装:

包装: 5kg 包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外，每种产品至少订购 5kg

**清洗:** 用完后请立刻用水清洗相关机器设备。

**注意事项:** 请具体查阅健康安全手册

**安全与保健:** 请查阅健康安全手册