

水性地坪漆

『产品说明』

菲尔卡斯水性地坪漆采用水溶性高分子聚合物胶粘剂为基料，与颜料、各种助剂等经先进工艺研磨而成。

『应用范围』

适用于工业厂房地面、公共民用建筑、住宅、商店、医院、剧场、学校以及一般实验室、办公室、新旧水泥地面装饰。

『性能特点』

- 1、水性，无毒、不燃、安全、经济、涂层干燥快
- 2、施工简便，耐磨，不裂缝、不起灰
- 3、光洁美观、色彩鲜明、经久耐用
- 4、涂层干燥快，施工方便，是一种造价低、装饰效果好，耐磨的地面涂层

『理论涂刷范围』

0.2-0.25 m²/L/遍(以干膜 30μm 计)

『施工指南』

- 施工时与水泥混合。用刮涂法，涂刮于水泥地面上而成光洁美观的地面装饰涂层。涂层与基层粘结牢固，能在稍潮湿的地面上施工。
- 要求基层地面平整，无油迹，无浮灰。

- 称取 A 组份 0.5-0.6 和 B 组 1 份放入桶内,用手动电钻搅拌均匀后用窗纱网过滤去杂质,即成为均匀的厚质涂料浆,可以涂布地面。
- 第一次涂层稍干后,即涂刮第二层,间隔不宜太长,一般涂刮 3-4 次即可。
- A 组份与 B 组份组成的涂料浆,应在 3 小时内用完。
- 施工完成后,隔天应用 120#水磨砂纸磨平。
- 可在施工后 2 天内采用 C 组份进行罩面上光。

【其它事项】

请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5℃,相对湿度大于 85%)情况下施工,否则不能达到预期的涂装效果。