

# 反射隔热涂料

## 『产品说明』

反射隔热涂料采用进口空心玻璃微珠、陶珠、自交联高分子聚合乳液，金红石钛白粉精制而成。

## 『应用范围』

是一种纯丙烯酸弹性乳液、金红石钛白、特种优质助剂及高耐候色浆制成的用于建筑物外墙的功能性涂料。使用时可配合封闭底漆、各种造型中层料等制作成平涂状、橘皮状、浮雕状效果。

## 『性能特点』

- 1、太阳热反射率高、隔热、降温效果好，高温下涂层表面依然不烫手，节能率 58%以上。
- 2、环保：产品为水性，超低 VOC，不添加镉、铅、铬等有害物质，是一种绿色低碳产品。
- 3、自洁性好：涂料表面具有疏水疏油性，抗粘污性好，耐洗擦。
- 4、耐候性极强：涂层可经受各种恶劣天气考验，坚韧、不开裂、不起皮、不易老化，有效防止渗漏，耐水性，抗紫外线性能优良，寿命长达 8 年以上。
- 5、附着力好：涂料施工后，不会裂纹、剥落、粉化现象发。

## 『性能指标』

外观：白色或彩色流体

耐水性：96h 无异常

耐碱性：48h 无异常

耐人工老化性：1000h 无裂纹、剥落，粉化 0 级、变色 1 级

隔热温差：12-16℃

### 【其它事项】

储存温度应在 5℃-35℃，避免阳光直射、冰冻，在未开封的情况下保质期为 12 个月。