

耐高温漆

(1) W61-55 铝粉有机硅耐高温漆 (200°C) :能在 200 ~ 300°C范围内使用。适用于锅炉、排气管、烟囱、烘箱等高温设备的钢铁表面。

(2) W61-55 铝粉有机硅耐高温漆 (400°C) :能在 400 ~ 500°C范围内使用，自干。适用于高温锅炉、化工厂反应塔釜及各种需要耐高温又无法烘烤的设备和部件。

(3) W61-55 铝粉有机硅耐高温漆 (600°C) :能在 600°C范围内使用，自干。适用于高温锅炉、化工厂塔釜及各种需要耐高温又无法烘烤的设备和部件。

无毒网箱涂料：

飞鲸新材新研发的无毒渔网防污漆具有无毒、防污等性能，达到国内先进水平，能防止海洋生物寄生，在养殖周期内能改善海水养殖网箱溶氧量、水体交换畅通和无毒等环境，可提高养殖鱼类成活率和生长速度。

氟碳涂料：

(1) 极佳的耐候性及抗污性、耐化学品性；(2) 漆膜坚韧、附着力强；(3) 有多种颜色的选择，保色性好；(4) 有良好的流平性，施工方便、快捷；(5) 涂层具有金属闪光效果、有良好的装饰性。

适用范围：

可广泛适用于桥梁、车辆、船舶、油罐、庙宇等作防护涂料；

可使被涂表面形成金属质感的装饰效果，也可作为涂料的面漆层；

适用于室内外水泥墙面、金属表面、石膏板、木材等各种表面装饰。