

8003202025
水性化染料-琥珀色

产品描述: 水性化学染色剂，一般应用于实木和地板基材之上，适用于手擦色或辊涂工艺。产品对凸显木板自然的纹理效果有明显帮助。

产品性能:

密度: 1.02 ± 0.2 kg/l 25° C
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

用法:

准备工作: 使用前/中搅拌均匀.
硬化剂: 无须
稀释剂: 如有需要可用水调节其粘度
用量: 15 – 20 g/m².
模式: 上色机(异丁烯 / 橡胶聚合物 或 EPDM-聚合物)
干燥: 在 80-100 °C 的循环空气中烘 15-25 秒
(1) 由于产品的自然特性，可能导致着色效果有所差异。
(2) 不建议长时间敞口放置。

基材:

该产品作为特殊的染色剂被应用于木质基材之上，可与 TREFFERT 611-紫外光固化腻子或 TREFFERT 661-紫外光固化底涂配合使用请在其他用途前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 6 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 – 35°C

运送包装:

包装: 20 kg 或 1000 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外，每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用后立刻用水清洗设备。

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤

请具体查阅健康安全手册

安全与保健:

请查阅健康安全手册

