

DJ0904B 水性聚氨酯固化剂

1.用 途：作为双组份水性胶粘剂和涂料的 B 组份固化剂或架桥剂，水性聚氨酯乳

3.技术指标

外 观：淡黄色粘稠液体

粘 度(mPa·s/25℃)：100-300

固成份(%)：65±2

4.产品特点：

本品是水溶性多聚异氰酸酯,不含溶剂,不变黄,粘度低,异氰酸基因含量高
极易分散于水中和水性聚合物中,工作寿命较长.可作为各种水性胶粘剂涂
料的固化剂(架桥剂),可增加耐高温性能,增加耐水,耐溶剂和耐油
性能,改善粘结性能和增加膜的机械性能。

5.操作事项：

①本品用量一般为水性乳液的 2 ~ 5%

②在某些特殊的水性双组份涂料和胶粘剂体系中可添加高达 10 ~ 20%

③配少量双组份体系时，可用手搅拌，配制较多双组份体系时，必须在机
械

④搅拌下，慢慢加入 DJ0904B，充分搅拌。混合均匀后的工作液使用可达
8 小时

⑤可用手刷，辊涂、喷涂。

⑥对潮气非常敏感,与水反应产生二氧化碳和不溶的聚脲,因此容器必须密
封,并存放在干燥的室内。

6.注意事项：

- ①使用前必须充分搅拌均匀；
- ②请放置于避光处密闭储存；
- ③安全储存期 6 个月；

7.包装方式：10kg/桶 20kg/桶 50kg/桶