

油漆类型	TREND 7是一款用于室内的水性哑光的丙烯酸漆。
用途	该油漆用于新的或已经喷涂过室内墙壁和天花板，材质为混凝土、石膏、腻子、砖块或建筑木板，以得到哑光的耐磨的漆膜。 该油漆不适用于门、窗和家具。

**技术资料**

固含	约 38%
有机挥发物 (VOC)	最大 30 g/l
涂布率	喷涂过的油漆表面 7-10 m <sup>2</sup> /l 木纤维板 5-8 m <sup>2</sup> /l 混凝土和石膏表面 4-7 m <sup>2</sup> /l
密度	约 1.3 g/ml
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
-不沾尘干	0.5小时
-复涂时间	1小时 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用水清洗。
光泽	哑光
颜色	Base 1和Base 3，可使用调色机调色。 米白色T1327。
耐擦洗性和耐磨性	漆膜表面有很好的耐磨性。
包装	Base 1: 0.9升, 2.7升, 9升, 18升 Base 3: 0.9升, 2.7升, 9升, 18升 米白色T1327: 18升

**施工指引**

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘
底漆	钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底 镀锌表面使用TREND 7。 其他表面使用TREND 7或TREND 3底漆。
施工	使用前充分搅拌油漆。 必要时用水稀释油漆。刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍。
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+5°C以上，良好的通风可加速干燥过程。
维护说明	在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。□ 漆膜可以轻微擦拭来清洁，用干净的湿布，软海绵或其他类似物清洁。避免粗暴刷洗。
储存	严防油漆低温冻结

---

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页[www.teknos.com](http://www.teknos.com)

---