

# 水性树脂砂浆

优质高强度树脂砂浆（HK-s）地面，源自西欧的优质高科技预拌水泥产品，选用优质合成聚合物和添加剂配置而成。现场添加水性树脂后，可混合成为一种液体浆体。由于本产品拥有快速凝固的优点，其表面可在施工后短时间内恢复使用。

高强度树脂砂浆地面具有诸多优点，如各类底材具有极高的附着力，收缩小、硬度高、耐磨性好。不含有机溶剂、挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而能满足环境保护的要求，同时无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性大为提高。

特别适合在地下室或一楼地面施工，能起到防潮作用，避免地面空鼓起壳、脱落，延长地坪使用寿命。

水性树脂具有抗冲击、耐磨、防潮等性质，因为其施工便捷，工期短、平整度高等优点，被广泛应用于水泥基地面的找平、翻新、装饰和修补，特别可作为环氧，PVC等地面的高平整基层。

项 目	水性树脂砂浆	聚合物水泥砂浆
表干时间 (h)	≤4	≤4
实干时间 (h)	≤8	≤8
拉伸强度/Mpa	≥2	≥1.8
断裂伸长率(%)		≥80
不透水性能	(0.3Mpa,30min) 不透气	(0.3Mpa,30min) 不透气
潮湿基面粘接强度/Mpa	≥1.0	≥1.0
抗渗性(背水面,Mpa)	≥0.6	≥0.6