

润滑剂

本品是一款新型 pvc 加工助剂，是由丙烯、乙烯和几种高润滑的有机单体经过高温氧化聚合而成。它能明显改善硬质 pvc 制品的表面光泽度，特别能改善 pvc 注塑产品的表面斑痕，它与传统的润滑有本质上的区别。在 pvc 加工过程中从初期到后期都能保持完好的润滑性能，并且不析出，确保物料在加工过程中有机成份的保留，使产品的耐候性更好。

特点：

1. 水溶性润滑剂，每次使用效果稳定，保证灭菌有效穿透。
2. 有效润滑器械关节部位，使器械使用更灵活。
3. 抗腐蚀，延长器械使用寿命。
4. 辅助添加剂少，减少器械表面添加剂残留和斑点残留。
5. 泡沫低，不影响清洗机正常使用。
6. 组分安全、环保。

型号:	FT-680
主要用途:	管材、管件、型材、板材等PVC硬质品和pe产品
熔点:	110℃
密度:	0.92-0.94g/cm ³
包装:	内塑外复合编织袋
CAS号:	96168
相容性:	
有效物质含量:	99%
用途等级:	优级
和蜡、酸对比:	内外润滑兼顾，耐温，更高，不析出
包装规格:	25kg/包
产地:	江苏
产品型号:	FT880
产品性能:	润滑, 与市面知名牌号有效竞争