

供应天然真石漆

一、产品性能：·产品执行 JG/T24-2000 国家标准。·由硅丙乳液、天然彩砂、进口助剂等组成。·粘结强度高，耐冲击。·耐水、耐碱、透水性、耐冷热循环性好。。·艺术特质，涂层峰峦叠嶂，营造自然美的立体凹凸花纹，体现丰富的艺术想象力。·无毒环保、阻燃。

二、适用范围：·适用于高层建筑、豪华住宅、酒店、学校、办公楼等建筑物外墙装饰。

三、物理参数：颜色：各色（由用户指定）耗漆量：3.5~5.5 kg/m²/层（实际耗漆量因施工方法、表面粗糙度、涂层厚度而异）干燥时间：23±2°C表干≤4h 复涂时间：23±2°C24h 以上。

粘强度：标准状态≥0.7mpa 浸水后≥0.5mpa

四、施工说明：·表面处理：基层平整、干燥（混凝土龄期夏季在 21 天以上；冬季在 28 天以上）、清洁无油污和其它附着物，基层含水率低于 8%，PH 小于 10。碱性较强混凝土表面先做除碱处理。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后方可施工，旧墙面如有霉菌，先作杀菌处理。·配套底漆：E9200 外墙封闭底漆或 P9200 外墙封闭底漆·配套面漆：硅丙罩面清漆或纯丙罩面清漆·施工方法：喷涂。·稀释处理：一般不需稀释，如涂装时感觉涂料太干，不易涂装可适量添加清水稀释。·施工条件：环境温度 5°C 以上，相对湿度 85% 以下。雨、雪、雾、风沙较大等恶劣天气下不能进行涂装。

五、包装规格：30 kg/桶。

六、贮存及运输：本产品应贮存于阴凉、干燥的室内仓库，温度不低于 0°C 环境下，贮存期为一年。按一般非危险品运输。