

天然真石漆

“七彩三普”天然真石漆采用天然岩石为原料与本色籍特殊物料粘结合剂而成。无毒不燃，是现代高级水溶性装饰涂料。它能使建筑装饰更显自然优雅、稳重、气派及乱真石质之效果。颇受建筑装饰界的好评和推荐。

特点：

- 1、用天然石材为原料，石材本色，外观气派，高雅非凡。
- 2、天然材料，耐火防霉，耐候性佳，不易老化，不存在褪色，增加建筑物寿命。
- 3、造型、花样、色彩、质感、装潢等美术应用不受限制，可自由搭配选择。
- 4、全面喷涂无接缝，防水，防酸，防污，容易清洗。

施工方法：

天然真石漆的施工方法有批装和喷装二种。装饰效果区别在于批装涂层表面平滑。喷装涂层表面凹凸质感较突出。

- 1、批装：操作要求与普通批装相同，要达到平整、光滑、厚薄均匀，每面墙一般批装二次，完工后总厚度 3-4 毫米。第二次批装后墙体八、九成干后用灰铲轻抹，墙面效果会更加平滑。
- 2、喷装：使用普通喷枪，喷涂天然真石漆，待第一层喷涂七、八成干后再喷第二次，喷涂厚度可按设计要求来定。
- 3、混合涂：第一次用灰铲在墙体表面批一层薄薄的真石漆，待七、八成干后再用喷枪均匀地薄薄喷一层，即可获得浮点效果。此涂装比喷涂能节省材料，且装饰效果也很好。

4、石砌（打格子），现在墙体用双面胶粘出不同的线条，然后按施工方法喷涂真石漆，待稍干后把地胶撕下即可。墙体造型也可自行设计。

注：喷涂时，压缩机气压需保持 8 公斤。容易湿水，受潮的地方，均须喷涂封闭底漆，以免造成脱落或渗水，影响真石效果，天然真石漆的防水保护膜，可增强装修表面硬度，防止雨水和污渍的侵蚀没雨水冲洗后，使墙面清洁如新。