

真石漆

产品定义

技术参数

产品特点

产品定义

选用高性能改性丙烯酸乳液为成膜物质，以天然彩砂为骨料，具有良好的抗冲击性能与粘结强度，实现了大理石般的装饰。

技术参数

主要指标		数值
粘结强度	标准状态	>0.7MPa
	浸水状态	>0.5MPa
初期干燥性	良好	

储存稳定性

50度储存一个月无结块无凝聚

产品特点

纹理自然，美观大方，可代替天然石材；天然骨料，不易褪色粉化，维护成本低；厚度薄，自重轻，属环保型水性涂料；附着力高，漆膜韧性好，抗冲击性能突出。

工序	材料	涂层数	涂布率 (kg/m ²)	间隔时间 (20℃, 单痊: H)	施工工具
墙面基层清理		1			铲刀、毛刷
反碱处理	20: 1 稀释草酸水	1		>24	滚筒、高压水枪
批刮外墙腻子	真石漆外墙专用腻子	1-2	1.5-3	>24	批灰刀、大板
打磨	100目-120目砂纸	1			砂纸架、打磨机
喷涂底涂	水性抗碱封闭底漆	1-2	0.15-0.2	>12	滚筒、喷枪
分格贴美纹纸	美纹纸、外墙线条漆	2-3		>12	墨斗、水平尺
喷涂真石漆	反射隔热真石漆	2	4	>12	真石漆专用喷枪
罩面漆	水性罩面清漆	1-2	0.15-0.2	>12	滚筒、喷枪

施工工艺