

阻燃型弹性体橡胶

本品为无规结构的饱和性、热塑性弹性体，几乎无结晶。特别是具有较高的阻燃性、耐油性、耐化学品性，且与 PVC、氯丁胶相容性好，从而赋予制品优良的物理及化学性能。

本品系耐油、耐腐蚀、阻燃性能好的氯化聚乙烯弹性体，主要用于 PVC 软制品的改性剂或永久性增塑剂。

CPE1142+CR+助剂 制造各种阻燃电线电缆和车用橡胶制品；

CPE1142+NBR+助剂 制造各种耐油耐热橡胶制品；

CPE1142+PVC+助剂 制造各种耐候性好的 PVC 软制品和 PVC 电线料。

序号	项目	单位	指标
1	氯含量	%	40±2
2	熔融焓	J/g	≤1.0
3	挥发份	%	≤0.50
4	热稳定 (165℃)	min	≥12.0
5	筛通过率 (26目)	%	≥99.0
6	杂质粒子数	个/50g	<10
7	门尼粘度	ML (1+4) 125℃	65±5
8	拉伸强度	Mpa	≥8.0
9	伸长率	%	≥600
10	邵尔硬度 (A)	°	≤55
11	白度 (R457)	°	≥84
12	表观密度	g/cm ³	≥0.55