

# 广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

## 水性醇酸树脂 AQUAKYD 9171

### 一、产品特点：

本产品是一款水溶性自干醇酸树脂，用于钢结构金属防锈底面漆。具有干燥快，附着力好、高光泽、耐水好等特点。优异的耐盐雾性和极佳的颜料承载性，热储和冻融稳定性好，是低成本漆的首选。

### 二、性能指标：

外观形态	棕黄色透明粘稠液体
固含量, wt%	75±1
旋转粘度 (25°C) , cps	8000-18000
PH 值	5.5-7.0
油型	油酸

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

### 三、建议使用方法：

- 可加胺中和剂后可直接用水稀释，胺中和剂 N,N-二甲基乙醇胺加树脂固含量的 3-6%。

### 四、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。

### 五、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。