

# 广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

## 油性聚酯树脂 NOVASPE 9852

### 一、产品特点：

本产品是一款高性能的油性聚酯树脂，较软的树脂特性可与我司 NOVASPE 9857 搭配加氨基树脂烘烤固化，具有以下特性：

1. 光泽高，耐丁酮性能优异；
2. 更佳柔韧性和 T 弯性能；
3. 和其他聚酯搭配也可提供较好的性能；

### 二、性能指标：

外观形态	无色至浅黄色透明粘稠液体
固含量，wt%	60±1
旋转粘度（25℃），cps	2500-10000
固体份酸值，mg KOH/g	≤5
固体份羟值，mg KOH/g	25±5

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

### 三、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。

### 四、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。