

广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

油性聚酯树脂 NOVASPE 9857

一、产品特点：

本产品是一款高性能的油性聚酯树脂，可与一般氨基树脂烘烤固化，也可与封闭型异氰酸酯类固化剂高温快速固化具有以下特性；

1. 光泽高，耐化学品性好，耐丁酮性能好；
2. 柔韧性优异,T 弯性能佳，可深冲；
3. 对铝、铁等金属基材的附着力极佳；
4. 是 AL 天花、瓶盖、文具等产品的绝对首选；

二、性能指标：

外观形态	无色至浅黄色透明粘稠液体
固含量，wt%	57±1
旋转粘度（25℃），cps	1500-5000
固体份酸值，mg KOH/g	≤5
固体份羟值，mg KOH/g	25±5

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

三、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。
- 选择不同氨基固化，表现性能不同。

四、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。