

广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

水性丙烯酸树脂 AQUALATE 8181

一、产品特点：

本产品是一款采用核壳结构技术聚合的常温自交联水性丙烯酸乳液，应用于单组份水性木器漆的底漆和面漆，具有以下优点：

1. 快干，初期硬度建立快
2. 透明性好，耐水、耐化学品性佳
3. 良好的打磨性和抗粘连性能，好的防涨筋性
4. 可与大多数聚氨酯分散体搭配使用，相容性佳

二、性能指标：

外观形态	乳白至淡黄色液体
固含量，wt%	41±1
PH 值	7-9
比重，g/cm ³	1.05
粘度，cps (25°C)	< 500
MFFT，°C	42

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

三、建议使用方法：

- 做自干型单组份底漆和面漆使用。

四、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

五、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。

广东拓普合成科技股份有限公司
2018-6-30