

广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

水可分散型异氰酸酯固化剂 AQUALINKER 817

一、产品特点：

本产品是一款水可分散型异氰酸酯固化剂，用于双组份水性聚氨酯涂料，具有以下优点：

1. 含 20%PMA 溶剂，粘度低，优异的手搅性能，易于施工；
2. 脂肪族类异氰酸酯结构，耐黄变性能好；
3. 乳化后的粒径小，与羟基丙烯酸乳液的相容性好，固化后漆膜透明性和光泽高。

二、性能指标：

外观形态	无色至淡黄色透明液体
固含量，wt%	80±1
比重，g/cm ³	1.10-1.15
旋转粘度（25℃），cps	100-500
NCO 含量，wt%	15-16

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

三、建议使用方法：

- 开罐后尽快用完或密封保存，否则会与空气中水气反应，影响漆膜性能。

四、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，避免接触水气，打开包装后，建议一次性用完。

五、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。

广东拓普合成科技股份有限公司

2017-7-15