

S 系列环保型高沸点芳烃溶剂

公司专业生产 S 系列环保型高沸点芳烃溶剂，该系列产品是利用重整芳烃为原料，按国际上专用芳烃溶剂标准研制生产的，具有溶解力强、毒性低、气味小、沸点高、挥发慢、不含水和烯烃，不含氯和重金属，物理、化学性能稳定及流平性好等特点，其溶解性能优良，特别是在蒸发的后阶段能发挥高溶解力，使涂膜的平整度好而无桔皮、光泽好。此外，还可作为精密机械的清洗剂及调配农药乳化剂。

CASNo.: 64742-94-5 \ 64742-95-6

产品质量指标

品名	外观（目测）	密度（D ₂₀ ⁴ ）	馏程℃（馏出量≥98%）	芳烃含量 %≥	闪点（闭）℃≥	混合苯胺点℃≤
S-1000	无色透明	0.87-0.89	170-190	98	65	14
S-1500	无色透明	0.89-0.91	188-215	98	70	15
S-1800	无色透明或微黄	0.93-0.97	210-250	98	85	17
S-2600	无色透明或微黄	0.95-0.98	220-280	98	95	17
S-3000	微黄	0.96-0.99	260-310	98	110	17
S-3300	微黄	0.97-1.00	280-330	98	120	17

使用介绍

S-1000: 用作慢性油漆及树脂溶剂，印刷油的配料，双氧水生产萃取剂。

S-1500: 用作烤漆溶剂、杀虫剂乳剂。

S-1800、S-2600、S-3000、S-3300: 用作烤漆溶剂、杀虫剂乳剂及橡胶树脂的溶剂。

注意事项

不可与人体长期接触，在通风良好的环境中使用。

包装与贮运

用槽罐车或铁桶装运。