



概述:

聚醚改性的聚硅氧烷，具有优异的增滑、防缩孔和流平性能

产品特性:

提供良好的底材润湿及良好的防缩孔性能；
有力地增加表面滑爽以及耐划伤性和防粘连性；
防止了贝纳德漩涡的形成，改善了流平和光泽；
可普遍地用于所有溶剂型，无溶剂型和水性涂料系统。与所有基料系统有优异的相容性，不会在清漆里产生发浑的问题。

技术数据:

外观：淡黄色透明液体
活性物含量：100%
粘度(25°C)：500-1500cst

建议添加量:

汽车涂料	0.03-0.3%
UV 固化印刷油墨	0.05-1.0%
木器涂料	0.05-0.3%
水性和溶剂型工业涂料	0.05-0.5%
皮革类乳液涂料	0.1-1.0%

包装:

25kg 涂塑桶，200kg 铁桶

储存要求:

产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。存储期限为生产日起 24 个月。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医学用途。

操作注意事项:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。