

KB226 热塑性丙烯酸树脂

(水泥漆、外墙漆专用)

KB226 为热塑性丙烯酸树脂，可配合一定量的硝基纤维素用于自干性丙烯酸树脂漆。漆膜具有较好的光泽度、韧性、耐磨性以及密着性等等。适用于工程机械涂装、水泥漆及真石漆的配制。

一、规格

外观	色号 Fe-Co	粘度 Pa. S/25℃	固体含量 120℃/2hr. %	酸值 mgKOH/g	溶剂
清澈透明液体	≤1 [#]	0.9-1.4	50±2	≤10	TOL

二、参考配方

自干清漆：

KB226	60
1/2"NC 液 (30%BAC)	5-10
DBP	1
BYK-306	0.5
BYK-141	0.5
XYL/BAC (1/1)	20-30

三、注意事项

- 1、本品有效储存期为十二个月，宜于存放在阴凉通风处，注意防火、防水。
- 2、在适量醋酸丁酯存在下，与硝化棉的相溶性良好。

四、包装规格

铁桶装：200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。