



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**
广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区
电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388
版本：V-03.0 发出日期：2020年2月29日

银洋合成乳液 YS-8268

(苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

银洋合成乳液 YS-8268 是一种苯乙烯 / 丙烯酸酯类合成乳液。产品主要设计应用于聚合物水泥防水涂料，与水泥等粉料拥有良好的相容性。

YS-8268 采用最新的乳液聚合技术，有效地控制了聚合物的分子量与功能基团的分布。合适的分子量大小确保了其优异的物理性能，合理的功能基团的分布提供了优异的耐碱性、分散性和粉料承载能力。

二、产品特性：

- 不含 APEO
- 低气味
- 优异的粉料承载力
- 优异的耐水性与耐碱性
- 性价比高、配方适用性广
- 与水泥混合后，涂膜展色好

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色液体
- 固体含量..... 55±1 %
- 布氏粘度..... 100-1000 厘泊 (3#/ 60rpm / 25℃)
- PH 值 (25℃) 7.0- 8.0
- 平均粒子直径..... 0.20 - 0.40 微米
- 离子性..... 阴离子
- 最低成膜温度 (MFT) 0℃
- 冻融稳定性..... 良好
- 钙离子稳定性..... 良好
- 机械稳定性..... 良好



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-03.0

发出日期：2020年2月29日

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。