



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋环保新材料有限公司

银洋合成树脂 PU-617A

产品介绍

PU-617A 为一种脂肪族聚氨酯水分散体，其漆膜强硬且具有韧性，漆膜具有较高的丰满度和光泽度，干燥速度快，对 UV 底和油性底具有很好的附着力，适合用于水性木器清漆和色漆及金属防护漆。

树脂参数

固含量，%	31-33
粘度，cps	<300
pH值	7-9
MFFT (°C)	0

产品特性

- 干燥速度快
- 优异的附着力
- 打磨性好
- 高光泽、高丰满度
- 对粉料润湿性好
- 成膜性好

漆膜性能

铅笔硬度	1-2H
光泽度	93
附着力	0
抗粘连性	A-0
耐水性	24h不变白

此产品说明是依据我们的现有知识和经验编写的。除非有另外的协议，银洋公司对非本公司的标准产品的处理与使用不提供明示，暗示的担保或保证。我们建议用户根据各自的要求通过测试确定产品使用的安全性与匹配性，使用前请详细参阅产品安全技术说明书（MSDS）。银洋公司反对其产品有违任何专利或正当权利的使用。除有另外的协议外，由于不当操作或使用造成的损失由用户承担。银洋公司对本声明保留最终的解释权

应用指南

- 可于水稀释，与阴离子水性 PU 和水性丙烯酸树脂混溶性佳
- 可做清漆和色漆
- 可喷涂、刷涂、浸涂
- 常温或加热烘烤干燥

包装与储存

- 50KG 包装
- 存放于 5-35℃室内阴凉干燥处
- 未开桶情况下自生产日期起保质期六个月