

WJG-智水者 ZSZBAC910 自粘防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料，采用无胎基或采用聚酯胎基增强的，以高密度聚乙烯膜或聚酯膜等作为上表面材料（或无膜），可隔离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面（或双面）防粘隔离材料制成的防水卷材，简称自粘防水卷材。

加入特殊的低温软化剂的自粘防水卷材，可用于低温施工

胎基	表面材料	性能	宽度	厚度	面积
无胎基 (N类)	聚乙烯膜 (PE), 聚酯膜 (PET), 无膜双面自粘(D)	I型和II型	1000	1.2mm 1.5mm 2.0mm	15
			mm		20
			2000		m ²
			mm		30
聚酯胎基 (PY类)	聚乙烯膜 (PE), 细砂(S), 无膜双面自粘(D)	I型和II型 (2mm厚只有I型)	1000	2.0mm 3.0mm 4.0mm	10
			mm		15
			2000		m ²
			mm		20
					m ²

- ◇ 产品具有优异的防水性能和粘附性，以及独特的蠕变性和自愈性，可使局部受破坏点自行愈合。
- ◇ 卷材与基层、结构主体完全满粘，具有极强的粘结力，即使卷材防水层有破损点，也能有效防止窜水。
- ◇ 卷材自粘层上无需做保护层，揭去表面隔离层，可直接浇筑混凝土或用聚合物水泥砂浆或素浆粘贴装饰，不用拉毛处理，且粘结牢固。
- ◇ 施工方法简捷，易于操作，冷作业施工，无任何溶剂挥发，环保无毒，有效杜绝了明火作业产生的安全隐患。

✧ 加入特殊的低温软化剂的自粘防水卷材，与配套专用基底胶配合可用于低温施工

广泛应用于地下室、地铁、隧道、车库、水池、屋面等非外露工程。特别适用于需冷施工的军事设施和不宜动用明火的油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程