

尊威全效底漆



使用无添加净化科技，未人为添加甲醛、苯及其他挥发性有机化合物，
具有底漆的全效功能。

为什么要用底漆

涂刷面漆前先涂刷底漆不但能有效封闭墙体，抵抗碱性物质的渗出，深层保护墙面，更能增加涂布率，节省大量面漆，让漆面效果长久保持。

- 良好封闭性 有效封固墙体，深层保护墙面。
- 卓越抗碱 抵抗底材的碱性腐蚀，避免墙面发花、返碱变色等问题发生。
- 超强附着力 加强面漆的附着，有效防止漆膜起皮、脱落。
- 高效防霉 控制墙体底层水分渗透，抵御霉菌滋生。
- 提高面漆的丰满度和均匀度



技术参数

尊威全效底漆

项目	说明
适用范围	室内墙壁和天花板，尤其是儿童房
光 泽	哑光
调 色	-
涂 布 率	11-13平方米/升/遍
稀 释	清水稀释，5-10%（体积比），最多不超过15%
施工方法	刷涂、辊涂、喷涂
施工温度	最低施工温度5°C，最高空气湿度80%RH
干燥时间	表干60分钟，重涂间隔至少3-6小时，实干数天（23°C）
储存条件	密闭存于0-35 °C阴凉干燥处