

# 德国莱姆石

## 产品描述

### 概要

本品主要是仿制德国天然莱姆石的纹理及质感,产品采用有机硅及弹性乳液添加天然彩

砂精制而成。产品具有硬度高抗冲击能力强、漆膜柔韧性好、耐酸雨耐碱及环境中化学品的腐蚀、防水透气性能优异等特点。

### 用途

适用于高级酒店、会所、高尚住宅、别墅、写字楼、学校、厂房等外墙装饰,包括各种砂浆面、混凝土面等。

### 产品特性

- 效果逼真,耐候性优异
- 抗击性强,防霉抗菌较佳

- 更佳耐污自洁

- 韧性好，抗开裂

- 

- 天然石灰石效果

- 

- 

- 

## 技术参数

- 

- 理论用量：0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>遍（产品实际涂布率会因不同因素影响而有差异，如涂布方法、施工工具、造型效果、使用条件及被涂面的平整性等）

- 

- 干燥时间：表干≤4小时，实干7天/25℃

- 

- 

## 施工

- 

- 基层要求：基层要清洁、坚固、平整、干燥（含水率≤10%）、中性（PH≤10）。

- 

- 施工工具：多彩专用喷枪

- 

- 施工方法：喷涂

•

●稀 释：无需稀释，直接施工

•

●清 洗：工具使用完毕，请立即用清水洗干净

•

●施工条件：施工温度 5-35℃，空气湿度不大于 85%，大风天气及下雨季节应避免施工。

•

•

•

## 安全说明

•

涂料不慎溅入眼睛或皮肤，请及时用清水冲洗，如仍感不适请送医院就医。

•

请将涂料放置于儿童不易接触到的地方，以防误食或掉入桶内。

•

本品为水性涂料，应避免有机溶剂物污染

•