



## JN PUD-6411 水性聚氨酯乳液

### ❖ 产品性能

本产品是一支耐黄变硬质 PUD 树脂，与不同 Tg 值的丙烯酸树脂相容性优异。有良好的水分散性，高光泽，高硬度，耐溶剂性出色。

### ❖ 技术指标

固含量 (%)	35.0±1.0
产品类型	阴离子聚氨酯
粘度 (mPa.s 25℃)	<600
pH 值	7.0~9.0
Tg 值 (℃)	40

### ❖ 产品应用

适用于金属、塑胶、木器、玻璃、纸张、皮革等各种基材要求较高的表面涂饰。

### ❖ 注意事项

使用塑料或不锈钢材质作为产品贮槽、稀释水槽、配管等的材料。另外，请勿和其他化学品混合使用。本产品应贮存于阴凉处（5~30℃），避免冰冻和暴晒。

### ❖ 包装贮存

200kg、1000kg 塑料桶，也可根据客户要求包装。

温馨提示：本资料是根据我们现有的知识和经验编写的，由于在使用本产品过程中还有许多影响因素，我们保证本产品的品质符合标准要求，但不代表本产品在任何条件下都适用，因此，用户在正式使用前仍有自行试验的必要，认定适合后再使用。