

沉淀硫酸钡 M-SERIES


★产品介绍


M-SERIES 是云浮鸿志新材料有限公司采用新的硫酸法工艺生产,过程严格控制各种参数,经过多道分级过滤,保证结晶粒子均匀,产品粒径分布范围窄,纯度高,耐酸耐碱、没有硫化物,没有臭味,无黑点杂质,白度高,吸油量低,耐高温、表面能低,分散性好,悬浮性好等特性。

★电子扫描电镜图片









 $\Lambda_{-}500$

M-700

M-1000

普通硫酸钡

★产品特性

- ◇纯度高、耐酸碱、防腐性好, 耐候性好。
- ◇比表面积低,容易润湿,表面能低,分散性好。
- ◇不同于普通工艺生产,几乎没有硫化物,没有气味。
- ◇粒径均匀,吸油量低,减少 VOC,具有很好的流平性。
- ◇白度高、色中性,具有超高的光泽度,可减少制品色差。
- ◇L 值高,偏蓝相,具有空间位隔效应,能减少钛白粉用量。
- ◇杂质少、无黑点, 无有害物质, 能保证制品安全性和清洁性。
- ◇硬度适中、不含石英等杂质,可减少涂料研磨时间和损耗率。

★性 能 指 标

项目		M-500	M-700	M-1000	普通硫酸钡
D50	$\mu_{ ext{III}}$	0.5	0.7	1.0	0.7
分散性	$\mu_{ ext{III}}$	10	10	10	25
吸油量	%	15	13	11	13
白度 CIE	%	98	98	98	92
L值		99.5	99.5	99.5	98
导电率	μ_{S}/cm	100	100	100	300

★产品推荐用途

M-SERIES 可应用于各种涂料、塑料、橡胶、颜料、油墨、造纸、化妆品、蓄电池等行业。

★包 装 和 储 存

一般为 25kg / 袋。宜存放于阴凉、干燥、避光处,切忌受潮。保质期 1 年。

以上所以数据,包括配方均是真实的,但是客户必须在自己的实验室或设备上进行实验来确认,鸿志公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。产品技术数据仅供客户参考,均不能作为检验产品的指标依据。



云浮鸿志新材料有限公司

Yunfu Hongzhi new materials Co., Ltd.

地址: 广东省云浮市云安区六都镇循环经济工业园

网址: www.yunfuhongzhi.com

电话: 0766-6781231

E-mail:yunfu hongzhi@qq.com