



技术数据表

CB-300 超细改性沉淀硫酸钡

产品简介

CB-300 是经多家科研机构，并采用先进的工艺技术研究开发的成果，它具有非常狭窄的粒径分布范围和高的化学稳定性。这是一个新产品,可广泛应用于改进不同类型的 PCB 油墨、颜料色浆、汽车漆、工业涂料、水性涂料、工程塑料，等等。

表 1 物理性能分析表

项目	单位	指标
BaSO ₄	wt%	≥96.0
白度	%	≥98.0
中位粒径 (D50)	μm	approx 0.3
吸油量	g/100g	10-30
pH	-	6.0-9.0
105°C挥发物	%	≤0.3

特点:

优秀的分散性、粒度分布均匀,化学稳定性高，悬浮性好不易沉降。

用途

主要使用在PCB油墨、颜料色浆、汽车漆、工业涂料、水性涂料、工程塑料等方面，另外CB-300 还可以在提高涂料的防腐性能和耐盐雾性能。

推荐使用

CB-300 最好在研磨的时候添加 5~25%

包装

25 公斤/袋

以上的资料仅供参考，客人必须以自己的实验室数据为准。

(文件更新日期: 2020 年 03 月 25 日)

云浮鸿志新材料有限公司.

地址: 广东省云浮市云安区六都镇云浮循环经济工业园云海路 1 号

电话: 86-0766-6781206

网址: [Http://www.yunfuhongzhi.com](http://www.yunfuhongzhi.com)

邮编: 527300

传真: 86-0766-6781231

电子邮件: yunfuhogzhi@qq.com